

KITin RS

Nová řada!



KITin RS

150 10–150 A | 130 A (100%), 150 A (65%)

170 10–170 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

190 10–180 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

Zatěžovatele jsou měřeny v teplotním boxu při konstantní teplotě 40 °C

KITin TIG LA RS

150 10–150 A | 130 A (100%), 150 A (65%)

170 10–170 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

190 10–180 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

Zatěžovatele jsou měřeny v teplotním boxu při konstantní teplotě 40 °C

KITin HF RS

1500 10–150 A | 115 A (100%), 145 A (60%)

1700 10–170 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

1900 10–180 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

Zatěžovatele jsou měřeny v teplotním boxu při konstantní teplotě 40 °C

NOVÝ DESIGN

Nové funkce

- Processorové řízení, možnost připojení dálkového ovládání a nastavitelné funkce HOT START, SOFT START, ANTI STICK, V.R.D., ARC FORCE u všech variant
- KITin HF - navíc funkce BALANCE

Vyšší zatěžovatele a výkon

Bezproblémové svařování na dlouhých prodlužovacích kabelech





POPRUH

standardní
příslušenství



BOČNÍ KRYT

standardní příslušenství
KITin RS 150-170-190
KITin RS 150-170-190 TIG LA



ODNÍMATELNÉ MADLO

standardní
příslušenství



OCHRANNÉ PLEXISKLO

standardní příslušenství
KITin RS 1500-1700-1900 HF



Svařování
na dlouhých
kabelech