

KÜHTREIBER®

MAKin 200 P HF AC|DC

5 - 200 A

165 A/60 %



POPIS

MAKin 200 P HF AC|DC je profesionální svařovací invertorový stroj určen pro svařování metodami MMA, TIG AC a TIG DC s možností zapnout/vypnout bezdotykové vysokofrekvenční zapalování oblouku. Jedná se o zdroj svařovacího proudu se strmou charakteristikou. Svařovací stroj je zkonstruován s využitím vysokofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem, transistory, s digitálním řízením a SMD technologií. Vyniká vysokou účinností a splňuje přísné normy EU týkající se ekodesignu svařovacích strojů. Rychlý řídicí systém zajišťuje perfektní stabilitu oblouku. Mezi další přednosti patří energeticky úsporný provoz a jednoduchá obsluha. Stroj je určen do středního průmyslu, výroby, údržby či montáže.

Objednávací číslo	-	068710002
Napájecí napětí 50/60 Hz	[V]	1 x 230 (±15 %)
Jištění - pomalé	[A]	16
Rozsah svařovacího proudu	[A]	5 - 200
Zatěžovatel 100 %	[A]	130
Zatěžovatel 60 %	[A]	165
Zatěžovatel 40 %	[A]	200
Výkon	[kW]	6,4
Napětí na prázdko	[V]	70
Účinnost	[%]	85
Krytí	-	IP23 H
Rozměry	[mm]	490 x 150 x 305
Hmotnost zdroje	[kg]	10

Přehled funkcí a jejich parametry

		TIG AC	TIG DC
Předfuk plynu	[s]	0 - 2	
Startovací proud	[A]	●	
UP SLOPE	[s]	0 - 10	
DOWN SLOPE	[s]	0 - 10	
Koncový proud	[A]	●	
Dofuk plynu	[s]	0,0 - 10,0	
Frekvence AC	[Hz]	0,5 - 200	-
Balanc AC (Duty cycle)	[%]	(-5) - (+5)	-
Pulse DC	[Hz]	0,5 - 999	
Balanc DC	[%]	5 - 95	
2-takt/4-takt	-	●	
Dálkové ovládání	-	UP/DOWN; 10k potenciometr; bezdrátové ovládání	
Chladicí modul	-	●	
Generátor	-	●	
MMA			
SOFT START	-	●	
HOT START	[%]	0 - 100	
ARC FORCE	[%]	0 - 100	
ANTI STICK	-	●	
V.R.D	-	●	
Generátor	-	●	