

KÜHTREIBER®

MAKin 200 TIG HF

5 - 200 A

155 A/60 %



POPIS

MAKin 200 TIG HF je profesionální svařovací invertorový stroj určen pro svařování metodami MMA a TIG DC s možností zapnout/vypnout bezdotykové vysokofrekvenční zapalování oblouku. Jedná se o zdroj svařovacího proudu se strmou charakteristikou. Svařovací stroj je zkonstruován s využitím vysokofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem, transistory, s digitálním řízením a SMD technologií. Vyniká vysokou účinností a splňuje přísné normy EU týkající se ekodesignu svařovacích strojů. Rychlý řídicí systém zajišťuje perfektní stabilitu oblouku. Mezi další přednosti patří energeticky úsporný provoz a jednoduchá obsluha. Stroj je určen do středního průmyslu, výroby, údržby či montáže.

Objednací číslo	-	068710082
Napájecí napětí 50/60 Hz	[V]	1 x 230 (±15 %)
Jištění - pomalé	[A]	16
Rozsah svařovacího proudu	[A]	5 - 200
Zatěžovatel 100 %	[A]	130
Zatěžovatel 60 %	[A]	155
Zatěžovatel 35 %	[A]	200
Výkon	[kW]	4,9
Napětí na prázdko	[V]	89
Účinnost	[%]	85
Krytí	-	IP23 H
Rozměry	[mm]	410 x 150 x 290
Hmotnost zdroje	[kg]	7,2

Přehled funkcí a jejich parametry

		TIG DC
Předfuk plynu	[s]	0 - 2
Startovací proud	[A]	●
UP SLOPE	[s]	0 - 10
DOWN SLOPE	[s]	0 - 10
Koncový proud	[A]	●
Dofuk plynu	[s]	0 - 10
Pulse DC	[Hz]	0,5 - 999
Balance DC	[%]	5 - 95
2-takt/4-takt	-	●
Dálkové ovládání	-	UP/DOWN; 10k potenciometr; bezdrátové ovládání
Chladicí modul	-	●
Generátor	-	●

		MMA
SOFT START	-	●
HOT START	[%]	0 - 100
ARC FORCE	[%]	0 - 100
ANTI STICK	-	●
V.R.D	-	●
Generátor	-	●