

KITin Multi MIG Synergic



MMA

TIG

MIG/MAG

4 KLADKOVÝ
POSUV

NOVINKA

2200

3 x 400 V

10 - 200 A

155 A/100 % (40°C)

200 A/60 % (40°C)

Obj. č. 068710351

Jištění - pomalé 16 A

4-kladkový posuv drátu

Účinnost ≥ 85 %

Rozměry 940 x 420 x 740 mm

Hmotnost 39 kg

3000

3 x 400 V

10 - 250 A

193 A/100 % (40°C)

250 A/60 % (40°C)

Obj. č. 068710350

Jištění - pomalé 16 A

4-kladkový posuv drátu

Účinnost ≥ 85 %

Rozměry 940 x 420 x 740 mm

Hmotnost 39 kg

3500

3 x 400 V

10 - 300 A

199 A/100 % (40°C)

250 A/60 % (40°C)

Obj. č. 068710352

Jištění - pomalé 20 A

4-kladkový posuv drátu

Účinnost ≥ 85 %

Rozměry 940 x 420 x 740 mm

Hmotnost 39 kg

4100

3 x 400 V

10 - 350 A

221 A/100 % (40°C)

286 A/60 % (40°C)

Obj. č. 068710353

Jištění - pomalé 25 A

4-kladkový posuv drátu

Účinnost ≥ 85 %

Rozměry 940 x 420 x 740 mm

Hmotnost 43 kg

Funkce MIG/MAG: předfuk/dofuk plynu, SOFT START, dohoření drátu, indukčnost, 2/4-takt, generátor, test plynu, zavádění drátu, bodování, JOB mode, UP/DOWN.

Funkce TIG DC: předfuk/dofuk plynu, DOWN SLOPE, 2/4-takt, generátor.

Funkce MMA: SOFT START, HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK, generátor.

KITin Multi MIG Synergic

MMA

TIG

MIG/MAG

4000 WS

3 x 400 V

10 - 400 A

310 A / 100 % (40°C)

400 A / 60 % (40°C)

Obj. č. 068710354

Jištění - pomalé 25 A

4-kladkový posuv drátu

Účinnost ≥ 85 %

Rozměry 940 x 420 x 1290 mm

Hmotnost 81,5 kg

5000 WS

3 x 400 V

10 - 500 A

400 A / 100 % (40°C)

500 A / 60 % (40°C)

Obj. č. 068710355

Jištění - pomalé 32 A

4-kladkový posuv drátu

Účinnost ≥ 85 %

Rozměry 940 x 420 x 1290 mm

Hmotnost 81,5 kg

NOVINKA



Sestava obsahuje:

- zdroj + chlazení
- snímatelný podavač drátu
- propojovací kabel



4 KLADKOVÝ
POSUV

Funkce MIG/MAG: předfuk/dofuk plynu, SOFT START, dohoření drátu, DOWN SLOPE, indukčnost, 2/4-takt, generátor, test plynu, zavádění drátu, bodování, JOB mode, UP/DOWN.

Funkce TIG DC: předfuk/dofuk plynu, DOWN SLOPE, 2/4-takt, generátor.

Funkce MMA: SOFT START, HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK, generátor.