

KÜHTREIBER®

KITin 5000 WS Multi MIG Synergic

10 - 500 A

500 A/60 %



POPIS

KITin 5000 WS Multi MIG Synergic je profesionální invertorový svařovací stroj se snímatelným podavačem určený pro metody MIG/MAG, MMA (obalená elektroda) a TIG s dotykovým startem (svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou). Jedná se o zdroj svařovacího proudu se strmou a plochou charakteristikou zkonstruovaný s využitím vysokofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem, transistory, digitálním řízením a SMD technologií. Vyniká vysokou účinností a splňuje veškeré normy EU týkající se ekodesignu svařovacích strojů. Mezi jeho přednosti patří stabilní oblouk, energeticky úsporný provoz a jednoduchá obsluha. Možnost použití drátu o průměrech 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6 mm.

Stroj je vybaven synergickým programem pro ocelové, hliníkové, nerezové a CuSi materiály, který zajišťuje jednoduché a intuitivní ovládání. Uživatel nastaví průměr drátu, druh plynu, svařovaný materiál a stroj zajistí optimální nastavení ostatních parametrů.

Stroj umožňuje zvolit i možnost MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ, které znáte z tradičních transformátorových strojů KIT (nastavení napětí a rychlosti podávání drátu).

Objednávací číslo	-	068710355		
Napájecí napětí 50/60 Hz	[V]	3 x 400 (±10 %)		
Jištění - pomalé	[A]	32		
Rozsah svařovacího proudu	[A]	MIG	TIG	MMA
		40 - 500	10 - 500	
Výkon	[kW]	23	18	23
Napětí na prázdnó	[V]	103	14	
Rozsah svařovacího napětí	[V]	16 - 39	10,4 - 30	20,4 - 40
Zatěžovatel 100 % (40 °C)	[A]	400		
Zatěžovatel 60 % (40 °C)	[A]	500		
Posuv drátu	-	4-kladka		
Standardně osazeno kladkou	[mm]	1,0 - 1,2		
Průměr drátu	[mm]	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6		
Velikost cívky (max.)	[mm/kg]	300 / 18		
Účinnost	[%]	≥ 85		
Příkon na prázdnó	[W]	≤ 50		
Krytí	-	IP 21 S		
Rozměr	[mm]	940 x 420 x 1290		
Hmotnost	[kg]	82		

Přehled funkcí a jejich parametry

		MIG/MAG	TIG DC
Předfuk plynu	[s]	0 - 5	●
Dofuk plynu	[s]	0 - 10	●
DOWN SLOPE	[s]	-	0 - 10
SOFT START	[s]	0 - 10	-
Dohoření drátu	[s]	0 - 10	-
Indukčnost	-	(-10) - (+10)	-
Spool Gun	-	ON / OFF	-
2-takt / 4-takt	-		●
Dálkové ovládání UP/DOWN	-		●
Chladicí modul	-		●
Generátor	-		●
JOB MODE		20 pozic	-
Test plynu	-	●	-
Zavádění drátu	-	●	-
Bodování	-	●	-

		MMA
SOFT START	-	●
HOT START	[%]	0 - 10
ARC FORCE	[%]	0 - 10
ANTI STICK	-	●
V.R.D	-	●
Generátor	-	●